

高輝度蓄光誘導標識

自然光や照明光を蓄え発光する
高輝度蓄光式誘導標識

株式会社中川ケミカル

消防認定品

- 消防庁登録認定機関(財)日本消防設備センターの避難設備型式認定を取得しております。

- **避難口誘導標識**(サイズ120mm×360mm)

- 壁用設置環照度:設置面積照度160Lx以上 ・設置環境:屋内・壁用(高さ1未満/以上、両用)
- 材質 :蓄光樹脂層+アルミフレーム ・厚み:2.8mm



形式記号 FRPG-AP01



FRPG-AP02



FRPG-AP03



FRPG-AP04

- **通路誘導標識**(サイズ100mm×300mm)

- 壁用設置環照度:設置面積照度160Lx以上 ・設置環境:屋内・壁用(高さ1未満/以上、両用)
- 材質 :蓄光樹脂層+アルミフレーム ・厚み:2.8mm



形式記号 FRPG-AP05



FRPG-AP06



FRPG-AP07

高輝度蓄光式誘導標識 UG-FD-A

(消防認定品)

型式記号 : UG-FD-A

認定番号 : HP-022号

取得年月日 : 平成22年6月28日

設置環境 : 屋内・屋外 壁用(高さ:1m未満/以上 両用)

標識区分 : S200級・S100級・S50級

材質 : 高輝度蓄光樹脂層＋アルミ基材

厚み : 4.2mm

サイズ : 120mm × 120mm・150mm × 150mm ※1

※1 受注生産品



UPW-120-L
UPW-150-L



UPW-120-LR
UPW-150-LR



UPW-120-R
UPW-150-R

高輝度蓄光式誘導標識 EGS-FD-A (消防認定品)

型式記号 : EGS-FD-A
認定番号 : HP-023号
取得年月日 : 平成22年6月28日
設置環境 : 屋内・屋外 壁用(高さ:1m未満/以上 両用)
標識区分 : S200級・A100級
材質 : 高輝度蓄光樹脂層＋アルミ基材
厚み : 5.5mm
サイズ : 120mm × 120mm



EPW-120-L



EPW-120-LR



EPW-120-R