

製品仕様

誠に申し訳ありませんが、製品仕様(P5)の下記赤枠部分に訂正箇所がありました。
正しくはこちらの用紙をご参照ください。

製品特性

シリーズ名	品番	品名	基材	フィルム厚み(μm)	セパレーター	不燃材料認定	F☆☆☆☆認定	ハードコート	外貼りの可否	飛散防止効果	熱線遮断効果	UVカット効果	アクリル板への貼付可否	溶剤インクジェット対応	ロール幅(mm)					長さ(m)				
															920	970	1010	1200	1250		1300			
フォグラス	C-16	サンド	ポリ塩化ビニル	120	PE ラミ紙	○	○					○	○	○										
	C-714	サンドホワイト				○	○							○	○	○								
	C-718	サンドホワイトA				○	○								○	○	○							
	C-08	パーク				○	○									○	○	○						
	C-25	—										○			◎	○	○	○						
	C-45	—								○			◎	○	○	○								
	C-17	サンドブラウン			120	PET	○	○						◎	○	○	○							
	C-171	サンドブラウンA		○			○								◎	○	○	○						
	C-172	サンドブラウンB		○			○								◎	○	○	○						
	C-18	サンドスモーク		○			○								◎	○	○	○						
	C-181	サンドスモークA		○			○								◎	○	○	○						
	C-182	サンドスモークB		○			○								◎	○	○	○						
	C-100	サンドストライプA		○			○					○			◎	○	○	○						
	C-110	サンドストライプB		○			○					○			◎	○	○	○						
	C-200	サンドストライプC		○			○					○			◎	○	○	○						
C-210	サンドストライプD	○	○							○			◎	○	○	○								
C-001A	—	アクリル	40						○			◎	○	○										
フォグラスガード	C-1600	—	アクリル/PET	100						◎		◎		○										
	C-1610	—	PVC/PET	135					○	◎		◎		○										
	C-1620	—	ポリエステル/PET	120						◎		◎												
	C-1630	ストロングサンドA		90						◎		◎												
	C-1650	—		120						◎		◎												
	C-1680	—		120						◎		◎												
セーフティコントロール	SC-120H	ライトブラウン	PET	25	PET	○	○			○		◎												
	SC-130H	ダークブラウン				○	○			○		◎		◎										
	SC-140H	グレー				○	○			○		◎		◎										
	SC-150H	スモーク				○	○			○		◎		◎										
	SC-160H	ライトブルー				○	○			○		◎		◎										
	SC-400H	—				○	○			○		◎		◎										
	SC-500H	—		○		○			○		◎		◎											
	SC-710H	CSミラー		○		○			○		◎		◎											
	SC-720H	Mフィルム		○		○			○		◎		◎											
	SC-730H	CSストライプ		○		○			○		◎		◎											
	SC-740H	USガード		○		○			○		◎		◎											
	SC-750	CSミラーB				65					◎	◎	○	◎										
	SC-760	USガードB				100					◎	◎		◎										
	SC-785	—				50						◎		◎										
	SC-810H	サーモ					○		◎		◎		◎											
	SC-850	サーモZC		OPP/PET				◎		◎		◎		◎										
	SC-860H	サーモZH		PET		25					○		◎											
	SC-890	サーモZS				50					◎		◎											

C-001A・C-1600 推奨ラミネート

MMA-50G01 外貼り可	基材:アクリル	フィルム厚み:50μm	セパレーター:PET	UVカット効果:◎	サイズ:1250mm×30m
----------------	---------	-------------	------------	-----------	----------------

*不燃材料認定：認定番号 NM-1485 下地 不燃材料(金属板を除く)

*外貼り可否：○=1~3年程度 ◎=3~5年程度

*飛散防止効果：○=ガラスの飛散を低減する効果があるもの ◎=JIS A5759の飛散防止機能を満たすもの

*UVカット効果：紫外線カット率 ○=94% ◎=99%以上(測定値であり保証値ではありません)

*アクリル板への貼付可否：樹脂板の未反応物質に影響されるため、気泡が発生する可能性があります。

*溶剤インクジェット対応：フィルムに対して溶剤の攻撃がありますので、印刷後は十分に乾燥させてからご使用ください。

印刷したフィルムを貼付する場合、プレスタ等で強く圧着するとインクが剥れる可能性がありますので、充分ご注意ください。

C-001A・C-1600は、印刷後、必ずラミネート加工をしてからご使用ください。

*製品の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

*サーモZシリーズは、レフテル®を使用しています。*レフテル®は、帝人株式会社登録商標です。